


SL6H



Datenblatt

Abmessungen	125 x 156 mm
Maximale Länge	6600 mm
Maximales Gewicht	Advance: 100 Kg Big: 200 Kg
Maximale Geschwindigkeit	Advance: 0.8 m/s Big: 0.3 m/s
Serviceklasse	Intensivbetrieb
Spannung	100-240V 50/60 Hz
Nennleistung	70 W
Stand-by	1 W
Nennlast	Advance: 150 N Big: 350 N
Schutzgrad	IP20
Temperaturbereich	-15/+50°C
Verriegelung Ausgang	12 Vdc (1A max)
Einstellungen	Tastatur oder FACE PRC-App
Firmware-Aktualisierung	USB-Standard

HERMETIZITÄT

- Luftdurchlässigkeit ISO 12207:2017 mit Klasse 2
- Dichtungen und Schienendesign entwickelt, um eine vollständige umlaufende Luftdichtheit zu gewährleisten



LEISTUNGSSTARK & KOMPAKT

- Automatisierungsbalken mit einer Höhe von 125 mm
- Spezialräder, die für eine maximale Tragfähigkeit in einem Einzelradwagen (100 kg) ausgelegt sind



HOHE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Fenster oder LCD-Bildschirm mit verschiedenen Ausschnittgrößen
- Verschiedene Farboptionen für HPL-Laminat
- Bleifolie für Röntgenschutz in verschiedenen Stärken
- Optionen für versenkte oder Hebegriffe

