

Composite Deckschichten

Bau & Konstruktion

Performance in FRP

Die OPTIPLAN GmbH hat sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Faserverbundwerkstoffe spezialisiert und setzt damit neue Maßstäbe in der Baubranche. Mit Sitz in Deutschland und mit über 65 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden GFK-Hersteller weltweit.

Made in Germany-Qualität, der Sie vertrauen können!

Unsere Produkte stehen für erstklassige Qualität und Präzision. Durch den Einsatz modernster Technologien und strenger Qualitätskontrollen gewährleisten wir, dass unsere Produkte den höchsten Standards entsprechen.

Brandschutz: Klasse B2 (DIN 4102-1)

Klasse B (ASTM E 84)

Low Emission: geringe Emission

Antibakteriell: antibakterielle Gelcoat-Oberfläche

Bakterienreduktion > 99,9 %

Lebensmittelsicherheit: geeignet für den direkten Kontakt

mit Lebensmitteln (HACCP konform)





POLYDET®

POLYDET® Composite Deckschichten bieten eine Vielzahl individueller Optionen für Ihre spezifischen Projekte. Von verschiedenen Farben und Design bis hin zu verschiedenen Dicken und Abmessungen können unsere Produkte vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Unsere hochwertigen faserverstärkten Produkte sind eine robuste und leichte Lösung für verschiedene Anwendungen in der Bauindustrie. Vereinfachen Sie die Handhabung und Installation Ihrer Projekte durch leichtes Design, hoher Robustheit und Premium-Oberflächen.

Wand, Fassade, Decke

Lagerhalle | Sanitäreinrichtung | Rein-, Kalt- und Naßraum

Bodenbelag

antirutsch | abriebfest | Naturdesign

Innenraum-Design

Holz | Stein | Beton | Leder | Textil



smart composite kit

Wählen Sie Ihr individuelles Produkt für Ihr Bauprojekt in 4 simplen Schritten.



1. Produkt



Design

glatte oder strukturierte Oberfläche

Farbe

kundenspezifisch, matt oder glänzend

2. Matrix Technologie



Harzsystem

Polyester Epoxid Vinylester Phenol



Faserverstärkung

Vlies Gewebe Feingewebe Gelege

3. Zusatzfeatures



UV-/ Wetterbeständig



geringe Emission



Antibakterielle Oberfläche



Lebensmittelsicherheit (HACCP)



Brandschutznorm

4. Abmessung



Rolle

Dicke: 0,7 mm – 3,0 mm Breite: bis zu 3.300 mm Länge: 80 m, 120 m, 240 m



Platte

Dicke: 0,7 mm – 5,0 mm Breite: bis zu 3.300 mm Länge: bis zu 12 m

POLYDET® HighGloss

Premium-Gelcoat Oberfläche

POLYDET® Performance

glatte Gelcoat-Oberfläche für den Innen- und Außenbereich



POLYDET® Embossed

3D strukturierte Oberfläche



POLYDET® LiteFloor

verschiedene PVC Designs







Member of **(senata** Group

Am Johannisberg 9–13 08606 Oelsnitz Deutschland +49 (0) 37421 494 0 sales@optiplan.eu www.optiplan.eu



contact us!